



吉隆通信
JILONG
Since 1993


VFL-22P 笔式红光源



金属机身



2.5mm通用接口



进口芯片
光源强劲



常亮、闪烁模式
一键切换



特征描述

- 约40H持久续航，工作不间断
- 2.5mm通用接口，适用于SC/ST/FC接口
- 测试距离高达30km，稳定性高
- 进口激光芯片，光源强劲稳定
- 硅胶防尘帽设计，不易断裂
- 金属机身，小巧实用便携



产品卖点

隐藏按钮

隐藏按钮设计，防误触操作

进口激光芯片

稳定输出强劲光源

强劲红光源

穿透力强，测试距离达30KM

硅胶防尘帽

采用硅胶制造，不易断裂，有效阻隔外部灰尘

2.5mm通用接口

SC接口



FC接口



ST接口



产品参数

仪表型号	VFL-22P-10	VFL-22P-20	VFL-22P-30
功率范围	10mW	20mW	30mW
典型测试距离	5-8km	12-15Km	20-25 Km
工作时间	12H	10H	4H
波长范围	650nm		
激光器类型	LD		
调制频率	CW / 2Hz		
工作温度	-20 ~ +60 (°C)		
电源	5号 AA 电池 x 2		
外形尺寸	197 x 30 (mm)		
重量	115 g (含电池)		

1.测量距离取决于光纤弯曲、连接器、质量等因素

2.以上所有数据均为吉隆实验室在20°环境下得出



产品展示



联系我们

南京吉隆光纤通信股份有限公司

地址：江苏省南京市江北新区星火路14号长峰航天科技楼2号楼12层

电话：025-58880885(周一至周五8:30-17:30)

025-85880035(非工作时间)

邮箱：info@jilongot.com

网址：www.JILONGTX.com



更多产品
关注微信公众号